FLECKEN-EX & TANNINFLECKEN-EX

Kraftvoll gegen Flecken, sanft zum Holz



- **FLECKEN-EX entfernt Flecken wie Kaffee, Fett, Blut, Tee u.v.m.**
- **Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen**

Mit unserem FLECKEN-EX lassen sich auch hartnäckige Flecken schnell und einfach entfernen. Insbesondere frische Flecken werden rückstandslos entfernt, so dass die ursprüngliche Farbe des Holzes wieder zum Vorschein kommt. Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich.



- **TANNINFLECKEN-EX entfernt effektiv schwarze Flecken durch Säure-/Wasser-Reaktionen**
- **Geeignet für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen**

Ein Spezialreiniger gegen dunkle Reaktionsflecken, die z.B. durch eine Metall-Gerbstoffreaktion entstehen. Diese schwarzen Flecken entstehen bei Eiche durch Metallkontakt oder alkalischen Substanzen z.B. Eisensulfat aus Rasendünger, Metallspäne oder auch durch Urin von Tieren.

TANNINFLECKEN-EX eignet sich für kleine Bereiche und erfordert eine Nachbehandlung.



TIPP!
Es empfiehlt sich immer, die Reiniger an einer unauffälligen Stelle zu testen.

TIPPS & TRICKS FÜR DAUERHAFT SCHÖNE HOLZFUSSBÖDEN

Die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist nicht nur für das Wohlbefinden der Bewohner, sondern auch für den Werterhalt des Holzfußbodens wichtig — damit Sie lange Freude daran haben, sollten Sie neben der richtigen Pflege auch folgende Punkte beachten:

- Optimal sind Raumtemperaturen von 18 bis 22 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60 %.
- Im Eingangsbereich empfiehlt sich eine großzügige Sauberlaufzone, um Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Stehendes Wasser auf dem Boden sollte unbedingt vermieden werden.
- Für die Reinigung bitte keine Mikrofaser-Tücher oder -Pads verwenden.
- Um den Boden zu schonen, empfiehlt es sich, die Füße von Möbeln (vor allem Stühle) mit Filzgleitern auszustatten.
- Starke Punktbelastungen, etwa durch Pfennigabsätze, sollten vermieden werden.
- Bei Stühlen mit Rollen ist darauf zu achten, dass diese der Norm EN 12529 entsprechen; alternativ sollten passende Stuhlunterlagen verwendet werden.
- Beachten Sie die Hinweise des Bodenherstellers.



HINWEIS!
Beachten Sie die ausführliche Anleitung auf dem Gebinde.

DIE PFLEGE FÜR IHREN GEÖLTEN HOLZFUSSBODEN



HOLZBODENSEIFE

Holzbodenseife für die regelmäßige Reinigung



WEISS ROHOPTIK

Für weiss geölte und Rohoptik Böden

- **Rückfettend**
- **Baut einen schützenden Seifenfilm auf**
- **Reinigt gründlich und schonend**

DOSIERUNG:
- 100 ml HOLZBODENSEIFE auf 4 Liter Wischwasser (1:40) / lauwarmes Wasser

4 Liter Wasser

VORBEREITUNG:
- Oberfläche saugen oder fegen
- Metallgegenstände beiseite räumen (Gefahr von Oxidationsflecken)

100 ml

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:
- Tücher oder Mopp aus Baumwolle verwenden (Wichtig! Keine Mikrofaser)
- Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie 2 Eimer: einen Eimer mit Seifenlösung und einen Eimer mit klarem Wasser
- Reinigen Sie den Mopp nach jedem Wischvorgang mit klarem Wasser, bevor Sie wieder frische Seifenlösung verwenden
- Den Boden nicht zu trocken aufnehmen, sondern immer feucht wischen, Pfützenbildung vermeiden
- Den Boden nicht mit klarem Wasser nachwischen
- Den Boden vor dem Betreten vollständig trocknen lassen

Keine Mikro-faser

TIPP: Bei neuen Böden die ersten 4-6 Wochen 1 x pro Woche HOLZBODENSEIFE verwenden, um den schützenden Seifenfilm aufzubauen. Im Anschluss nach Bedarf.

ÖL-AUFFRISCHER

Öl-Auffrischer für die gelegentliche Auffrischung



WEISS ROHOPTIK

Für weiss geölte und Rohoptik Böden

- **Reinigung und gleichzeitige Ölpflege**
- **Unterstützt die natürliche Farbe des Holzes**
- **Für klassisch geölte Oberflächen, Hartwachsöl oder UV-Öloberflächen**

DOSIERUNG:
- Klassisch geölte Böden: 100 ml ÖL-AUFFRISCHER auf 4 Liter Wischwasser (1:40) / lauwarmes Wasser
- Hartwachsöl / UV-Öl: 50 ml ÖL-AUFFRISCHER auf 4 Liter Wischwasser (1:80) / lauwarmes Waser

4 Liter Wasser

VORBEREITUNG:
- Oberfläche saugen oder fegen
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen (Gefahr von Oxidationsflecken)

100 ml Naturöl 50 ml Hartwachs

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:
- Tücher oder Mopp aus Baumwolle verwenden (Wichtig! Keine Mikrofaser)
- Für ein optimales Ergebnis benutzen Sie 2 Eimer: einen Eimer mit ÖL-AUFFRISCHER Lösung und einen Eimer mit klarem Wasser
- Reinigen Sie den Mopp nach jedem Wischvorgang mit klarem Wasser, bevor Sie wieder ÖL-AUFFRISCHER Lösung verwenden
- Den Boden nicht zu trocken aufnehmen, sondern immer feucht wischen und Pfützenbildung vermeiden
- Den Boden nicht mit klarem Wasser nachwischen
- Den Boden vor dem Betreten vollständig trocknen lassen

Keine Mikro-faser

HINWEIS!
Beachten Sie bei allen Produkten die ausführliche Anleitung auf dem Gebinde.

TIPP: ÖL-AUFFRISCHER jedes 4. Mal anstelle der HOLZBODENSEIFE verwenden.

GRUNDREINIGER

Grundreiniger für die Renovierung



- **Entfernt gründlich Schmutz, Fett und Seifenreste**
- **Hohe Reinigungskraft**

DOSIERUNG:
- Grundreiniger mit Wasser mischen (Verhältnis je nach Verschmutzungsgrad)

VORBEREITUNG:
- Holzoberfläche vorher saugen oder fegen
- Gegenstände entfernen, um die gesamte Fläche zugänglich zu machen

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:
- Boden mit der Reinigungslösung wischen
- Die Reinigung kann mit Pad oder Bürste unterstützt werden
- Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich
- Die Oberfläche sollte vollständig trocknen
- Die gereinigte Stelle mit dem passenden Öl nachbehandeln

