FLECKEN-EX & TANNINFLECKEN EX

Kraftvoll gegen Flecken, sanft zum Holz



- **FLECKEN-EX entfernt Flecken wie Kaffee, Fett, Blut, Tee u.v.m.**
- **Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen**

Mit unserem FLECKEN-EX lassen sich auch hartnäckige Flecken schnell und einfach entfernen. Insbesondere frische Flecken werden rückstandslos entfernt, so dass die ursprüngliche Farbe des Holzes wieder zum Vorschein kommt. Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich.



- **TANNINFLECKEN-EX entfernt effektiv schwarze Flecken durch Säure-/Wasser-Reaktionen**
- **Geeignet für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen**

Ein Spezialreiniger gegen dunkle Reaktionsflecken, die z.B. durch eine Metall-Gerbstoffreaktion entstehen. Diese schwarzen Flecken entstehen bei Eiche durch Metallkontakt oder alkalischen Substanzen z.B. Eisensulfat aus Rasendünger, Metallspäne oder auch durch Urin von Tieren.

TANNINFLECKEN-EX eignet sich für kleine Bereiche und erfordert eine Nachbehandlung.



TIPP!
Es empfiehlt sich immer, die Reiniger an einer unauffälligen Stelle zu testen.

TIPPS & TRICKS FÜR DAUERHAFT SCHÖNE HOLZFUSSBÖDEN

Die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist nicht nur für das Wohlbefinden der Bewohner, sondern auch für den Werterhalt des Holzfußbodens wichtig — damit Sie lange Freude daran haben, sollten Sie neben der richtigen Pflege auch folgende Punkte beachten:

- Optimal sind Raumtemperaturen von 18 bis 22 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60 %.
- Im Eingangsbereich empfiehlt sich eine großzügige Sauberlaufzone, um Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Stehendes Wasser auf dem Boden sollte unbedingt vermieden werden.
- Für die Reinigung bitte keine Mikrofaser-Tücher oder -Pads verwenden.
- Um den Boden zu schonen, empfiehlt es sich, die Füße von Möbeln (vor allem Stühle) mit Filzgleitern auszustatten.
- Starke Punktbelastungen, etwa durch Pfennigabsätze, sollten vermieden werden.
- Bei Stühlen mit Rollen ist darauf zu achten, dass diese der Norm EN 12529 entsprechen; alternativ sollten passende Stuhlunterlagen verwendet werden.
- Beachten Sie die Hinweise des Bodenherstellers.



HINWEIS!
Beachten Sie die ausführliche Anleitung auf dem Gebinde.

DIE PFLEGE FÜR IHREN GEÖLTEN HOLZFUSSBODEN



HOLZBODENSEIFE

Holzbodenseife für die regelmäßige Reinigung



Für natur geölte und dunkle Böden

Für weiss geölte und Rohoptik Böden

- **Rückfettend**
- **Baut einen schützenden Seifenfilm auf**
- **Reinigt gründlich und schonend**

DOSIERUNG:
- 100 ml HOLZBODENSEIFE auf 4 Liter Wischwasser (1:40) / lauwarmes Wasser

VORBEREITUNG:
- Oberfläche saugen oder fegen
- Metallgegenstände beiseite räumen (Gefahr von Oxidationsflecken)

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:
- Tücher oder Mopp aus Baumwolle verwenden (Wichtig! Keine Mikrofaser)
- Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie 2 Eimer: einen Eimer mit Seifenlösung und einen Eimer mit klarem Wasser
- Reinigen Sie den Mopp nach jedem Wischvorgang mit klarem Wasser, bevor Sie wieder frische Seifenlösung verwenden
- Den Boden nicht zu trocken aufnehmen, sondern immer feucht wischen, Pfützenbildung vermeiden
- Den Boden nicht mit klarem Wasser nachwischen
- Den Boden vor dem Betreten vollständig trocknen lassen
- **TIPP:** Bei neuen Böden die ersten 4-6 Wochen 1x pro Woche HOLZBODENSEIFE verwenden, um den schützenden Seifenfilm aufzubauen. Im Anschluss nach Bedarf.



ÖL-AUFFRISCHER

Öl-Auffrischer für die gelegentliche Auffrischung



Für natur geölte und dunkle Böden

Für weiss geölte und Rohoptik Böden

- **Reinigung und gleichzeitige Ölpflege**
- **Unterstützt die natürliche Farbe des Holzes**
- **Für klassisch geölte Oberflächen, Hartwachsöl oder UV-Öloberflächen**

DOSIERUNG:
- Klassisch geölte Böden: 100 ml ÖL-AUFFRISCHER auf 4 Liter Wischwasser (1:40) / lauwarmes Wasser
- Hartwachsöl / UV-Öl: 50 ml ÖL-AUFFRISCHER auf 4 Liter Wischwasser (1:80) / lauwarmes Waser

VORBEREITUNG:
- Oberfläche saugen oder fegen
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen (Gefahr von Oxidationsflecken)

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:
- Tücher oder Mopp aus Baumwolle verwenden (Wichtig! Keine Mikrofaser)
- Für ein optimales Ergebnis benutzen Sie 2 Eimer: einen Eimer mit ÖL-AUFFRISCHER Lösung und einen Eimer mit klarem Wasser
- Reinigen Sie den Mopp nach jedem Wischvorgang mit klarem Wasser, bevor Sie wieder ÖL-AUFFRISCHER Lösung verwenden
- Den Boden nicht zu trocken aufnehmen, sondern immer feucht wischen und Pfützenbildung vermeiden
- Den Boden nicht mit klarem Wasser nachwischen
- Den Boden vor dem Betreten vollständig trocknen lassen
- **TIPP:** ÖL-AUFFRISCHER jedes 4. Mal anstelle der HOLZBODENSEIFE verwenden



HINWEIS!
Beachten Sie bei allen Produkten die ausführliche Anleitung auf dem Gebinde.

GRUNDREINIGER & HOLZPFLEGEÖL

Das perfekte Duo: Für Böden wie neu

SCHRITT 1
GRUNDREINIGER



- **Entfernt gründlich Schmutz, Fett und Seifenreste**
- **Hohe Reinigungskraft**
- **Optimale Vorbereitung für die Auffrischung mit Pflegeöl**

Unser hochwirksamer GRUNDREINIGER eignet sich zur Reinigung von Holzoberflächen, die anschließend mit HOLZPFLEGEÖL aufgefrischt werden sollen. Er entfernt tiefliegende Verschmutzungen, Fett und Seifenreste. Der GRUNDREINIGER wird mit Wasser gemischt. Mit dieser Reinigungslösung wird der Boden gewischt. Die Reinigung kann mit Pad oder Bürste unterstützt werden. Nach der Grundreinigung muss die Oberfläche zwingend nachbehandelt werden. Dazu muss die Oberfläche vollständig trocken sein.

SCHRITT 2
HOLZPFLEGEÖL



Für natur geölte und dunkle Böden

Für weiss geölte Böden

- **Einfache Verarbeitung**
- **Trocknet schnell**
- **Sorgt für robuste und strapazierfähige Oberfläche**

Unser HOLZPFLEGEÖL eignet sich optimal zum Nachölen Ihres geölten Holzfußbodens. HOLZPFLEGÖL sorgt für einen frischen Farbton, eine gesättigte Oberflächen und erhöht die Strapazierfähigkeit Ihres Holzfußbodens. HOLZPFLEGEÖL wird dünn aufgetragen und mit einem beigen Pad einpoliert.

Bei größeren Flächen eine Poliermaschine verwenden. Nach dem Polierern die Fläche gründlich trocken reiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.

ACHTUNG!
HOLZPFLEGEÖL nicht bei Rohholzoptik verwenden. Zur Nachbehandlung der Rohholzoptik sprechen Sie bitte mit Ihrem Fachhändler.